

Install Guide

パワーフィルター 2 取付け作業例 (SA12)

作業例：ラパン SS


【参考作業時間：10分】



1 エアクリーナーボックスのクリップ2ヶ所を外します。



2 エアクリーナーボックスのカバーを持ち上げ、中に入っているノーマルフィルターを取り出します。



3 交換するフィルターを写真の方向で入れます。

注：ロゴ文字が上（エンジン側）



4 フィルターがしっかり収まったら、①で外したエアクリーナーBOXのクリップ2ヶ所を留めます。エンジンを始動させ、異常が無い事を確認して下さい。

パワーフィルター 2 取付け作業例 (SA16)

作業例：スイフトスポーツ (ZC31S)

【参考作業時間：10分】




1 エンジンカバーを外します。



2 エアクリーナーボックスのクリップ2ヶ所を外します。



3 エアクリーナーボックスのカバーをずらし、中に入っているノーマルフィルターを取り出します。



4 交換するフィルターを写真の方向で入れます。

注：ロゴ文字が奥（エンジン側）



5 フィルターがしっかり収まったら、②で外したエアクリーナーボックスのクリップ2ヶ所を留めます。エンジンを始動させ、異常が無いことを確認してください。



6 エンジンカバーを取付けます。

⚠ 本ガイドご利用上の注意

本ガイドは、装着・交換作業の手順を大まかに案内するものです。

実際の作業時は、取付説明書やサービスマニュアルに従い作業を行ってください。

●本ガイドをもとに行った作業で生じた破損や傷害等の事故について、当社では一切の責を負いません。

●道路運送車両法で定められる分解整備に当たる作業については運輸局の認証工場で実施し、分解整備検査を受ける必要があります。