

Install Guide

油温／油圧メーター取付け作業例

作業例：スイフトスポーツ（ZC31S）


【参考作業時間：30分（センサー取付けのみ）】

- 

エンジンオイルの抜き取り
オイルドレンボルトを緩め、エンジンオイルを抜き取ります。
※エンジンオイルが熱いうちは、危険なので冷えてから作業します。
- 

エンジンオイルが抜ききれたら、オイルフィルターを取り外します。
- 

オイルフィルターアタッチメント取付け
漏れ防止のため、液体ガスケット、もしくはシールテープを使用して、センサーを取付けます。
※センサーはテーパネジですので締め過ぎに注意します。
- 

車体へセンサーを取付けたアタッチメントと、オイルフィルターを取付けます。
- 

センサーハーネスの根元を極力曲げないように、タイラップなどでハーネスを固定します。
- 

バルクヘッドにある、配線用ブーツに切り込みを入れて、センサーハーネスを社内に引き込みます。
エンジンオイルを規定量入れ、エンジンをかけて、漏れなどの確認を行ないます。

アドバイス

- ・オイルフィルターアタッチメントは、あらかじめご用意ください。（センターボルトピッチが 3/4-16UNF、センサー部分のピッチが PT1/8 のサイズのもの）
- ・センサーハーネスの向きは、干渉がないこと、極端な曲がりがないことを確認してから、決定してください。

⚠ 本ガイドご利用上の注意

本ガイドは、装着・交換作業の手順を大まかに案内するものです。

実際の作業時は、取付説明書やサービスマニュアルに従い作業を行ってください。

●本ガイドをもとに行った作業で生じた破損や傷害等の事故について、当社では一切の責を負いません。

●道路運送車両法で定められる分解整備に当たる作業については運輸局の認証工場で実施し、分解整備検査を受ける必要があります。