



Install Guide

エアロワイパーブレード取付け作業例

作業例：エブリイ[DA64]

1



ワイパーアームを静かに起こします。

2



U字クリップ部にカバーがあるブレードの場合は、この段階でカバーを起こします。
※ カバーが無いワイパーの場合は3へ進んでください。

3



ワイパーブレードを傾け、根本のツメを押込み(①)、スライド(②)させてブレードを取外します。
※ ツメがないタイプではそのままスライドさせて取外します。

4



必ずタオルなどの布で養生してから、アームを静かに戻します。

5



この段階でエアロワイパーブレードのカバーを起こしてください。

6



アームを静かに起こします。

7



アームのU字クリップ部にブレードを取付け、ブレードを矢印の方向へ[カチッ]と音がするまでスライドさせて固定します

8



ブレードがアームに確実に固定されているか確認を行い、カバーを下げてください。

9



同じ手順でもう一方のブレードも交換します。

ワイパー交換時の注意事項



必ずお読みください

- ※ ワイパーブレードを交換する際、必ずタオル等でフロントガラスを養生してから作業を行ってください。
- ワイパーブレードを交換する際、養生無しで作業を行いワイパーアームが倒れた場合、ガラスの破損や、それに起因する重大事故へ繋がる可能性があります。
- ※ 作業時、ワイパーアームがボンネット等に干渉する場合は、ワイパーアーム等が干渉しないようにしてから作業を行ってください。
- ※ ワイパーが車両のボディやワイパーアーム等に干渉する場合は直ちに使用を中止し、純正ワイパーブレードに戻してください。
- ※ 取付完了後、ワイパーが正常に作動するか確認してください。
- ※ 日常点検時のウィンドウウォッシャー液量や噴射の確認と合わせてワイパーが正常に機能するか点検を行ってください。
- ※ ワイパー使用時、フロントガラスにスジ状の線、ビビリ音、にじみ、拭きムラが生じた場合はワイパーゴムの交換時期です。
- ※ ワイパーゴムを交換する際、ワイパーブレードの点検を行ってください。
- ※ フロントガラスにワックスなどの油分が付着すると、拭きムラやビビリ音が生じる原因となりますので、市販されている油分除去剤をご使用ください。
- ※ 本製品は、自動車専用の雨用ワイパーブレードとして開発、販売をしております。それ以外でのご使用はおやめください。



本ガイドご利用上の注意

- ※ 本ガイドは、装着・交換作業の手順を大まかに案内するものです。
- ※ 実際の作業時は、取扱説明書やサービスマニュアルに従って作業を行ってください。
- ※ 本ガイドをもとに作業で生じた破損や傷害等の事故について、当社は一切の責は負いません。
- ※ 道路運送車両法で定められている分解整備に該当する作業につきましては、地方運輸局で定められた認証工場で実施し、分解整備検査を受ける必要があります。