

## JB23W用 フルレンジスポーツコンピューター仕様

スペック		SPORT	N1-A	N1-B	N1-B+CAM	N1-C	N1-C+CAM	N2	N2+CAM	N3	N3+CAM	COMP(開発中)
参考馬力		STD	~80ps	~90ps	~94ps	~95ps	~100ps	~100ps	~105ps	~105ps	~105ps	~130ps
変更内容	レブリミッター変更						7800rpm					7800rpm
	スピードリミッター変更	○					○					○
	ブーストリミッター変更	○					○					○
	ブーストソレノイドマップ変更	-					○					○
	目標ブーストマップ変更	-					○					○
	燃料3Dマップ最適化	-					○					○
	点火3Dマップ最適化	-					○					○
限界ブースト圧		-	~1.0k	~1.1k	~1.1k	~1.1k	~1.1k	~1.1k	~1.1k	~1.1k	~1.1k	~1.5k

装着部品		SPORT	N1-A	N1-B	N1-B+CAM	N1-C	N1-C+CAM	N2	N2+CAM	N3	N3+CAM	COMP(開発中)	
使用燃料		レギュラー			ハイオク								ハイオク
アクチュエータ配管変更				●	●	●	●						
アクチュエータロッド調整								●	●	●	●	●	
※1	PFX300エアクリーナ	○	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	
※1	PFX400インテークキット	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	
※1	クロスカントリーマフラー3	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	
※1	ハイフローインタークーラー					●	●	●	●	●	●	●	
MSK6-06 ターボチャージャー								●	●				
MSK6-07 ターボチャージャー										●	●	●	
エギゾーストマニホールド								○	○	○	○	●	
ターボアウトレット								○	○	○	○	●	
ブローオフキャンセルキット								○	○	○	○	●	
大容量インジェクター												●	
※2	ハイフローカムシャフト				●		●		●		●	●	
※2	鍛造ピストンキット							○	○	○	○	●	

●……必須

○……推奨

×……対応不可

※1 他社製品とのマッチングは未確認になります。

※2 エンジン脱着・分解が生じます。